

[illegible]

FORESKRIFTER

Saflingta koppingar skall utföras med typgodkända detaljer och metoder. Vattenrör som försläpades dolt utföras som PEX Rör i Rör.

Frånluftvarmepump inkopplas enligt tillverkararens anvisningar.

För att undvika att kallvatten blir för varmt, försläpades KV under märkslöring för pottenplattan.

Alla synliga oislerade KV- och VV-rör skall vara vita kompositrör.

Fogning med vit mekanisk kopping.

Ledningar monterar med hänsyn till expansion.

Dräneringsledning levereras och monterar av ME.

DT1 Dagvattenledning redovisar på sep. utv. VA-rörning.

SRT1 Markvaporsrör för kvavattningsslag med dräglina, 4,5 graders böjstrål och demonstrerbar täcklock.



FÖRESKRIFTER	
Santiga kopplings- och Väntor som förlägs Färdutfrämepump in För att undvika att ka mansolering för both Alla yttliga isolerande Fogging med vit mekar Diagnosledning lev D71 Dagvattenledning SR71 Markavloppsrör och demonterbara S61 Spillvattenledning S71 Spillvattenledning L61 Luftningsledning SA71 110 Stuprör KV, VV32 Kopparrör, KV, VV35 Kopparrör, KV, VV52 Komposittrör KV, VV74 PEX-rör Rör KV61 Plastförl. pe/pe Svåddrör = PP MFT Vattenmålarkon FRF11 Fördelningsrör k DK19 Duschplatts med TS11 Tvättstall med VK11 Toilettstol golvbr B21 Golvbrunn Purus B27 Golvbrunn Purus eller likvärdigt. B28 Golvbrunn Preve eller likvärdigt. B29 Golvvattenlös. M ansluts. B26 Spygatt Purus M B22 Golvbrunn Purus RB21 Rensbrunn 110. FVP47 Färdutfrämep med för starkt förförkommande på den i övrigt gäller BBR	