

FASTIGHETSANSKANS	GRÄSYTA-TORV
BENJUTLIG HÖJD	PLATTOR BETONG H40/50
NY MARKHÖJD	KUPOLPLATTOR, BTG, VITA
BENJUTLIG TRÅD	TRÅTFRALL UTEPLATS
NYTT UPPSTÄMMAT TRÅD	MAKADAMNTA
GRANITKANTSTÖD, H=0 cm	BREVVLADA
GRANITKANTSTÖD, H=12 cm	MOTORVÄRMARE
FÖRSKINKT, FASAT KANSTÖD, H=6cm	STUPRÖRSUTKAST TILL
KANSTÖD AV BTG, H=16cm PÅ AG	LOKALT MACASIN
ENTRÉ, PRIMÄR/SEKUNDÄR	STUPRÖRSUTKAST TILL
ENTRÉPLATTA, BTG	TÄT LEDNING
BET. DAGVATTENBRUNN	STUPRÖRSUTKAST TILL
DAGVATTENBRUNN (DB)	LOKAL MAKADAMGROP
KUPOLBRUNN (DB)	
DIKESANVISNING	

Gr	Gräsyta-torv
Pl 1/2	Plattor betong H40/50
Pl 3	Kupolplattor, btg, vita
Tr	Tråtfrell uteplats
Ma	Makadamnta
Bv	Brevvlada
Mv	Motorvärmare
St	Stuprörsutkast till
Ma	Lokalt macasin
St	Stuprörsutkast till
Ld	Tät ledning
St	Stuprörsutkast till
Lg	Lokal makadamgrop

HS	Höjd	W	Wärme
1-2, 3	Instanskrivd höjd 1800	2	Staket höjd 800
1	Instanskrivd höjd 1800	3	Bullestråken höjd 1800
2	Staket höjd 800	4	P-planka
3	Bullestråken höjd 1800		
4	P-planka		

P-PLATSER: NUMRERING OCH ÖVRIG SKYLTNING		
NR	TEXT	PLATS
1-4	UTHYRD NR (X)	PÅ P-PLANKAN
5,6	UTHYRD	" "
A	BESKÄND 2st	" "
B/C	UTHYRD NR (X)	PÅ P-PLANKAN
11-14	UTHYRD	" "
D,E	UTHYRD	LOKALT
F-J	BESKÄND 3st	STOR SKYL
K-M	UTHYRD NR (X)	MOTORVÄRMARSTOLPE
15-26		

